

OLO

SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Bratislava
Prievozská 30, 821 05 BRATISLAVA 2

Číslo: 1143-11110/37/2011/Bal,Vla/720080103/Z4

Bratislava 12.04.2011

Rozhodnutie nadobudlo

právoplatnosť dňom

19.5.2011

Podpis :



OLO, a.s. ODVOZ A LIKVIDÁCIA ODPADU	
Došlo:	14-04-2011
Úsek:	50/10
Číslo:	1462

ROZHODNUTIE

verejnou vyhláškou

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, odbor integrovaného povolenia a kontroly (ďalej len inšpekcia), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 28 ods.1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o IPKZ), na základe konania vykonaného podľa § 8 ods. (2) písm. a) bod č. 1., 6., 7.; písm. b) bod č. 2., 4., 5.; písm. c) bod č. 5., 9., 10; písm. f) bod č. 2. a 3. a § 8 ods. (3) zákona o IPKZ, podľa § 66 stavebného zákona, § 26 zákona č. 364/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov (vodný zákon) a príslušných ustanovení zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“), vydáva

zmenu integrovaného povolenia

č. 564/OIPK/04-Va/720080103 zo dňa 15.04.2004 v znení zmien
č. 3938-11085/37/2007/Heg/720080103/Z1 zo dňa 13.04.2007,
č. 790-18357/37/2009/Bal,Vla/720080103/Z2 zo dňa 03.06.2009 a
č. 698-1536/37/2010/Bal/720080103/Z3 zo dňa 19.01.2010 (ďalej len „integrované povolenie“), ktorým bola povolená činnosť v prevádzke:

„Spaľovňa odpadu“,

Vlčie hrdlo 72, Bratislava

kategorizovanej v zozname priemyselných činností v prílohe č. 1 zákona o IPKZ pod bodom 5.2 Prevádzky na spaľovanie komunálnych odpadov s kapacitou väčšou ako 3 t za hodinu, ktorej prevádzkovateľom je:

Odvoz a likvidácia odpadu, a.s., Ivanská cesta 22, 821 04 Bratislava.

Výroková časť integrovaného povolenia sa mení a dopĺňa nasledovne:

Súčasťou konania podľa § 8 zákona o IPKZ je konanie:

- ods. (2):
 - *písm. a) v oblasti ochrany ovzdušia:*
 - bod č. 1. o udelenie súhlasu na vydanie rozhodnutí o povolení stavieb stredných zdrojov znečisťovania,
 - bod č. 6. o udelenie a aktualizáciu súhlasu na povolenie stavby spaľovne odpadov a na jej zmeny,
 - bod č. 7. o určenie emisných limitov a všeobecných podmienok prevádzkovania.
 - *písm. b) v oblasti povrchových a podzemných vôd:*
 - bod č. 2. o povolenie uskutočniť, zmeniť alebo odstrániť vodnú stavbu,
 - bod č. 4. o vydanie vyjadrení k zámeru stavby z hľadiska ochrany vodných pomerov,
 - bod č. 5. o povolenie na odber podzemných vôd.
 - *písm. c) v oblasti odpadov:*
 - bod č. 5 o udelenie súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov okrem spaľovní odpadov a zariadení na spoluspaľovanie odpadov,
 - bod č. 9. o vydávanie vyjadrení k zriadeniu spaľovne odpadov a k jej zmenám ako podkladu na udelenie súhlasu,
 - bod č. 10. o vydávanie vyjadrení v stavebnom konaní k výstavbe týkajúcej sa odpadového hospodárstva.
 - *písm. f) v oblasti ochrany zdravia ľudí posudzovanie návrhov:*
 - bod č. 2. na využívanie vodných zdrojov na zásobovanie úžitkovou vodou,
 - bod č. 3. na zavedenie nových technologických alebo pracovných postupov.
- ods. (3) povolenie novej stavby alebo zmeny existujúcej stavby.

I)

A.1. vydáva súhlas

Z hľadiska ochrany ovzdušia

- podľa § 8 ods. (2) písm. a) bod č. 1. zákona o IPKZ, ktorým povoľuje stavbu stredných zdrojov znečisťovania „Linka na triedenie popola, škvary a ostatných materiálov“ a „Dieselagregát“,
- podľa § 8 ods. (2) písm. a) bod č. 6. zákona o IPKZ, ktorým povoľuje zmenu stavby spaľovne odpadov:

Opis zdroja znečisťovania ovzdušia:

Zdroj znečisťovania ovzdušia tvorí technologická linka s výkonom 25 t/hod vstupného materiálu – škvary, ktorí slúži na odseparovanie železného materiálu, neželezného materiálu, skla a odstránenie vlhkosti v sušiacom zariadení s tepelným príkonom 1,6 MW na cca 1 % vlhkosti. Odsávanie a filtráciu prachu z presypových miest, strojov, zariadení a sušiča zabezpečujú nové rukávové filtre osadené mimo objektu prevádzky nad strechu haly. Odlúčený prach je transportovaný z priestoru výsypiek filtra systémom dopravníkov do nákladných automobilov na odvoz odpadu. Filtre sú vybavené plnoautomatickou pneumatikou regeneráciou.

Samostatným zdrojom znečisťovania ovzdušia v rámci realizácie stavby „Doplnenie požiarného systému“ je dieselagregát, ktorý slúži na pohon odstredivého rezervného požiarného čerpadla typu ASPH 100-250 v prípade výpadku elektrickej energie.

Meracie miesta:

- Sušiacie zariadenie - pravouhlý výdych V1 o rozmeroch 0,5 x 1,25 (m) s výškou 42,2 m.
- Odprašenie sušiča – kruhový výdych V2 o priemere 0,56 m s výškou 42,2 m.
- Dieselagregát - výfukové potrubie – DN 75 s výškou 2,62 m.

Technické parametre zariadení zdroja znečisťovania:

Sušiacie zariadenie

Rozmery zariadenia:	šírka 1 600 mm dĺžka sušiacej zóny 8 000 mm
Sušiaci výkon zariadenia:	9 900 kg.hod ⁻¹
Teplota sušenia:	400 °C
Rok výroby:	2010
Výrobca horáka:	Seibold
Tepelný príkon:	1,6 MW
Spotreba zem. plynu:	250 m ³ .hod ⁻¹

Dieselagregát:

Typ zariadenia:	Iveco 8061 SIUO
Tep. príkon zariadenia:	365 kW
Výfukové potrubie:	DN 75; v = 2620 mm

Odlučovacie zariadenia:

Odprašovanie sušiča

Typ potrubia:	sacie potrubie – skupiny III, DN 500/DN 710 výdychové potrubie – skupiny III, DN 900
Typ odsávacieho ventilátora:	SRV-SP-R-630 45-4-50
Typ filtra:	KJF 27 x 11 - 4600
Množstvo filtrovaného vzduchu:	28 890 m ³ .hod ⁻¹
Filtračná plocha:	363,6 m ²
Filtračný materiál:	BLUETEX Micro 316 339
Teplota vzdušiny:	81 °C
Vlhkosť:	78,1 g.kg ⁻¹
Koncentrácia TZL na vstupe:	priemer 5 g.m ⁻³ , max. 25 g.m ⁻³
Koncentrácia TZL na výstupe:	max. 20 mg.m ⁻³

Odprašenie dopravných trás

Typ potrubia:	sacie potrubie – skupiny III, DN 150 - DN 450 výdychové potrubie – skupiny III, DN 560
Typ odsávacieho ventilátora:	SRV-SP-R-450-22-2-50
Typ filtra:	KJF 6 x 11 - 4600
Množstvo filtrovaného vzduchu:	12 000 m ³ .hod ⁻¹
Filtračná plocha:	155,8 m ²
Filtračný materiál:	BLUETEX Micro 321 358
Teplota vzdušiny:	20 °C
Koncentrácia TZL na vstupe:	priemer 15 g.m ⁻³ , max. 25 g.m ⁻³

Koncentrácia TZL na výstupe: max. 20 mg.m⁻³

Podmienky súhlasu:

1. Stavbu „Separácia využiteľných materiálov zo škvary a popola“, realizovať v súlade s predloženou projektovou dokumentáciou č. 1-OB-10179.2 vypracovanou v máji 2010.
2. Stavbu „Doplnenie požiarneho systému“ realizovať v súlade s predloženou projektovou dokumentáciou č. 1-OB-09158 vypracovanou v auguste 2009.
3. Súhlas sa vzťahuje na výstavbu nového zariadenia zdroja znečisťovania ovzdušia – linky na triedenie popola, škvary a ostatných materiálov, situovaného v objekte SO 471 Budova odškvarovania v areáli existujúcej spaľovne a osadenie dieselagregátu v novovybudovanom prístrešku v areáli prevádzky.
4. Zdroj znečisťovania ovzdušia „Linka na triedenie popola, škvary a ostatných materiálov“ je kategorizovaný ako nový stredný zdroj znečisťovania ovzdušia kategórie:
 5. *Nakladanie s odpadmi a krematóriá.*
 - 5.99.2 *Ostatné zariadenia a technológie spracovania a nakladania s odpadmi.*
5. Zdroj znečisťovania ovzdušia „Dieselagregát“ je nový stredný zdroj znečisťovania kategórie:
 - 1.6.2 *Stacionárne piestové spaľovacie motory s nainštalovaným súhrnným menovitým tepelným príkonom 0,365 MW.*
6. Prevádzkovateľ najneskôr do ukončenia skúšobnej prevádzky:
 - a) vykoná oprávnené diskontinuálne meranie zo zariadení zdroja znečisťovania:
 - sušiaceho zariadenia – CO, NO_x a TZL
 - odprášenia dopravných trás – TZL,
 - dieselagregátu – TZL, CO a NO_x.
 - b) vypracuje súbor technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení (STPP a TOO) na zabezpečenie ochrany ovzdušia pri prevádzke zdroja znečisťovania ovzdušia.
7. Pred uvedením zdroja znečisťovania do prevádzky je prevádzkovateľ povinný požiadať v dostatočnom časovom predstihu o zmenu integrovaného povolenia za účelom udelenia súhlasu z hľadiska ochrany ovzdušia na uvedenie zdroja znečisťovania ovzdušia (linky na separáciu využiteľných materiálov zo škvary a popola a dieselagregátu) do užívania.
8. K žiadosti o súhlas na uvedenie zdroja znečisťovania do trvalej prevádzky je potrebné predložiť:
 - a) správu o diskontinuálnom oprávnenom meraní znečisťujúcich látok – CO, NO_x a TZL zo sušiaceho zariadenia a odprášenia dopravných trás - TZL,
 - b) správu o diskontinuálnom oprávnenom meraní znečisťujúcich látok – CO, NO_x a TZL z dieselagregátu,
 - c) vypracovaný STPP a TOO schválený štatutárnym zástupcom prevádzkovateľa.

A.2. určuje emisné limity

- podľa § 8 ods. (2) písm. a) bod č. 7. zákona o IPKZ, ktorým určuje emisné limity a všeobecné podmienky prevádzkovania:

1. Prevádzkovateľ je povinný dodržiavať určené emisné limity podľa nasledujúcej tabuľky:

Zdroj znečisťovania ovzdušia	Znečisťujúca látka	Emisný limit		Miesto vypúšťania
		[g.h ⁻¹]	[mg.m ⁻³]	
Sušiacie zariadenie	CO	-	100	Výduch V1 (42,2 m)
	NO _x	-	200	
	TZL	< 200 ≥ 200	150 20	
Odprášenie dopravných trás	TZL	< 200	150	Výduch V2 (42,2 m)
		≥ 200	20	
Dieselagregát	TZL	-	< 3	Výfukové potrubie (2,6 m)
	NO _x	-	130	
	CO	-	650	

2. *Podmienky platnosti všeobecných emisných limitov (TZL) – sušiacie zariadenie a odprášenie dopravných trás:*
Emisné limity platia pre koncentrácie prepočítané na suchý plyn pri štandardných stavových podmienkach.
Pre určené emisné limity (TZL) platí ustanovená koncentrácia pre príslušný hmotnostný tok.
3. *Podmienky platnosti špecifických emisných limitov (CO a NO_x) pre zariadenia na spaľovanie palív:*
Emisné limity platia pre koncentrácie prepočítané na suchý plyn pri štandardných stavových podmienkach a referenčnom obsahu O₂ vo výške 3 % objemu.
4. *Podmienky platnosti špecifických emisných limitov (TZL, CO a NO_x) pre stacionárne piestové spaľovacie motory:*
Emisné limity platia pre koncentrácie prepočítané na suchý plyn pri štandardných stavových podmienkach a referenčnom obsahu O₂ vo výške 5 % objemu.
Pre zariadenia používané výlučne na núdzovú prevádzku do 500 h/rok sa emisné limity neuplatňujú.
5. *Hodnotenie dodržania emisného limitu pre technologické zariadenia:*
Emisný limit sa pri diskontinuálnom oprávnenom meraní (ďalej len „diskontinuálne meranie“) považuje za dodržaný, ak žiaden výsledok diskontinuálneho merania neprekročí ustanovenú hodnotu.
Dodržanie emisného limitu sa hodnotí počas skutočnej prevádzky stacionárneho zdroja okrem: nábehu, zmeny výrobného-prevádzkového režimu a odstavenia stacionárneho zdroja alebo jeho časti v súlade s platnou dokumentáciou.
6. *Hodnotenie dodržania emisného limitu pre energetické zariadenia:*
Emisný limit vyjadrený ako hmotnostná koncentrácia sa pri diskontinuálnom meraní považuje za dodržaný, ak žiadna hodnota v každej sérii jednotlivých meraní neprekročí hodnotu emisného limitu.

Dodržanie emisného limitu sa hodnotí počas skutočnej prevádzky okrem: nábehu zariadenia vrátane zmeny paliva alebo zmeny výkonu, najviac však tri hodiny a doby ich odstavovania, najviac však 60 minút.

B.1. vydáva v y j a d r e n i e

V oblasti povrchových a podzemných vôd:

- podľa § 8 ods. (2) písm. b) bod č. 4. zákona o IPKZ k zámeru stavby z hľadiska ochrany vodných pomerov.
- 1. Stavebné práce uskutočňovať tak, aby nedošlo k ohrozeniu príp. znečisteniu podzemných a povrchových vôd.
- 2. Stavby „Dodatočné osadenie ORL“ a „Doplnenie požiarneho systému“ sú vodné stavby.
- 3. Prevádzkovateľ je povinný najneskôr ku kolaudačnému konaniu stavby „Dodatočné osadenie ORL“ predložiť inšpekcii platné povolenie na vypúšťanie vôd z povrchového odtoku do vychladzovacej nádrže, situovanej v areáli prevádzky „Výhrevňa JUH“ spoločnosti Bratislavská teplárenská, a.s., Bratislava.

B.2. vydáva p o v o l e n i e

V oblasti povrchových a podzemných vôd:

- podľa § 8 ods. (2) písm. b) bod č. 5 zákona o IPKZ na odber podzemných vôd.

Podmienky povolenia:

1. Účel - povolenie sa vzťahuje na odber podzemných vôd z vŕtanej studne č. 3 (HVP-4) na technologické účely v prevádzke.
2. Rozsah - maximálne množstvo odoberaných podzemných vôd: 20 l/s; 150 000 m³/rok.
3. Množstvo odoberanej vody bude merané prietokomerom na úžitkovú vodu do teploty 50 °C typu WP Dynamic, DN 125, umiestnenom v armatúrnej šachte studne č. 3 (HVP-4).
4. Prevádzkovateľ je povinný viesť evidenciu o odberoch podzemných vôd vždy ku koncu mesiaca a oznamovať údaje o množstvách odoberaných podzemných vôd raz ročne poverenej osobe.

Platnosť povolenia:

1. Povolenie zanikne, ak zanikne prevádzkovateľ, ktorému bolo povolenie udelené.
2. Práva a povinnosti vyplývajúce z povolenia na osobitné užívanie vôd, ktoré boli vydané na účel spojený s vlastníctvom majetku, prechádzajú na ďalšieho nadobúdateľa takéhoto majetku, pokiaľ bude tento majetok ďalej slúžiť účelu, na ktorý bolo toto povolenie na osobitné užívanie vôd vydané.

C.1. udeľuje s ú h l a s

V oblasti odpadov:

- podľa § 8 ods. (2) písm. c) bod č. 5. zákona o IPKZ na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov (ďalej len „zariadenie“):

Prevádzkovateľ zariadenia: Odvoz a likvidácia odpadu, a.s., Ivanská cesta 22, Bratislava

Názov zariadenia: Linka na triedenie popola, škvary a ostatných materiálov

Umiestnenie zariadenia: areál Spaľovne odpadu, Vlčie hrdlo 72, Bratislava

Opis zariadenia a technologického postupu:

Zariadenie tvorí technologická linka na spracovanie 25 t.h⁻¹ vstupného materiálu – škvary a popola z kotlov, umiestnená v areáli Spaľovne odpadu. Účelom zariadenia je separácia železného materiálu, neželezného materiálu, skla a odstránenie vlhkosti zo škvary a popola.

Linku tvorí sušiacie zariadenie so sušiacim výkonom 9 900 kg.h⁻¹, odsávanie a filtráciu prachu z presypových miest, strojov a zariadení zabezpečujú nové tkaninové filtre. Odlúčený prach je systémom dopravníkov transportovaný do nákladných áut.

Cez dávkovaciu násypku sa škvarový materiál bude dopĺňať z bunkra škvary. Cez vibračný dopravný žľab sa vstupný materiál (0 – cca 400 mm) bude dávkovať a podávať na dopravný pás do sitového systému. Na dopravnom páse dochádza k odseparovaniu železného materiálu magnetickým odlučovačom. Nadrozmerné netriediteľné kusy budú odstraňované ručne personálom do pripravených kontajnerov. V sitovom zariadení BIVI-TEC dochádza k separácii časti frakcie tzv. mokrého materiálu, ktorý nie je možné odstrániť optoelektronickou metódou. Takto vytriedený materiál sa dodáva do sušiaceho zariadenia, ktoré suší a chladí materiál na cca 1 % obsahu vlhkosti a cca 60 °C, aby sa v pračke hrubého materiálu mohol materiál od seba oddeliť. V pračke sa sklené črepiny čistia frikciou (trením) s cieľom ich ľahšieho vytriedenia optoelektronickou metódou. Následne sa odlučovačom s vírivým prúdom odstráni neželezný materiál a magnetickým odlučovačom sa druhostupňovo odseparuje železný materiál. Dávkovacím zariadením je materiál podávaný ďalej do zariadenia CLARITY na separáciu skla. Zvyšný materiál (19 01 12 Popol a škvara iné ako uvedené v 19 01 11) je pásovým dopravníkom dopravovaný do nákladných automobilov. Všetky vytriedené zložky – 19 01 02 Železné materiály odstránené z popola (O), 19 12 03 Neželezné kovy (O) a 19 12 05 Sklo (O) sa sústavou dopravníkov a sklzov dostávajú do kontajnerov.

Podmienky súhlasu:

1. Zariadenie je potrebné označiť informačnou tabuľou viditeľnou z verejného priestranstva, ktorá obsahuje:
 - a) názov zariadenia
 - b) obchodné meno a sídlo príp. miesto podnikania prevádzkovateľa zariadenia
 - c) prevádzkový čas zariadenia
 - d) názov orgánu štátnej správy, ktorý vydal súhlas na prevádzkovanie zariadenia
 - e) meno a priezvisko osoby zodpovednej za prevádzku zariadenia a jej telefónne číslo.
2. V zariadení sa bude zhodnocovať činnosťami, R4 Recyklácia alebo spätné získavanie kovov a kovových zlúčenín a R5 Recyklácia alebo spätné získavanie iných anorganických materiálov, nasledovný odpad:

19 01 12 Popol a škvara iné ako uvedené v 19 01 11 (O) – 36 750 t/rok.
3. Prevádzkovateľ je povinný vypracovať a viesť prevádzkovú dokumentáciu zariadenia a evidenčný list zariadenia na zhodnocovanie odpadov podľa platných právnych predpisov na úseku odpadového hospodárstva.
4. Prevádzkovateľ je povinný zasielať vyplnený evidenčný list zariadenia na zhodnocovanie odpadov za obdobie kalendárneho roka inšpekcii do 31. januára nasledujúceho roka.

C.2. vydáva vyjadrenie*V oblasti odpadov*

- podľa § 8 ods. (2) písm. c) bod č. 9. zákona o IPKZ k zriadeniu spaľovne odpadov a k ich zmenám ako podkladu na udelenie súhlasu,
- podľa § 8 ods. (2) písm. c) bod č. 10. zákona o IPKZ v stavebnom konaní k výstavbe týkajúcej sa odpadového hospodárstva:

a) Realizáciou stavby vznikne odpad:

Kód odpadu	Názov odpadu	Katégoria	Množstvo [t]
<i>Doplnenie požiarného systému</i>			
17 01 01	Betón	O	0,80
17 03 02	Bitúmenové zmesi iné ako uvedené v 17 03 01	O	0,05
17 04 05	Železo a oceľ	O	0,10
17 05 06	Výkopová zemina iná ako uvedená v 17 05 05	O	31
<i>Dodatočné osadenie ORL</i>			
17 01 01	Betón	O	30
17 05 04	Zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03	O	100
<i>Separácia využiteľných materiálov zo škvary a popola</i>			
17 01 01	Betón	O	2
17 04 05	Železo a oceľ	O	3
17 02 03	Plasty	O	0,05
17 04 11	Káble iné ako uvedené v 17 04 10	O	0,2
15 02 02	Absorbenty, filtračné materiály vrátane olejových filtrov inak nešpecifikovaných, handry na čistenie, ochranné odevy kontaminované nebezpečnými látkami	N	0,01
15 01 10	Obaly z papiera a lepenky	O	0,2
15 01 02	Obaly z plastov	O	0,2
<i>Rekonštrukcia napájacej nádrže</i>			
15 01 10	Obaly z papiera a lepenky	O	0,01
15 01 02	Obaly z plastov	O	0,003
15 01 10	Obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované nebezpečnými látkami	N	0,001
17 04 05	Železo a oceľ	O	0,10

b) Prevádzkovaním stavby budú vznikať nasledovné odpady:

Kód odpadu	Názov odpadu	Kategória	Množstvo [t/rok]	ZMO ¹
13 02 05	Nechlórované minerálne motorové, prevodové a mazacie oleje	N	0,10	Sklad olejov
13 05 02	Kaly z odlučovačov oleja z vody	N	10	Odlučovač olejov
19 01 02	Železné materiály odstránené z popola	O	2 800	Zásobník železa
19 01 12	Popol a škvara iné ako uvedené v 19 01 11	O	25 610	Odškvarovňa
19 12 03	Neželezné kovy	O	750	Zásobník než. kovov
19 12 05	Sklo	O	3 700	Zásobník skla

- d) Pôvodca odpadov je povinný odovzdávať odpady na zneškodnenie príp. zhodnotenie len fyzickým alebo právnickým osobám, ktoré sú na túto činnosť oprávnené.
- e) Vzniknuté odpady z realizácie stavby sa nepovoľuje v prevádzke zhromažďovať, tieto sa musia ihneď odviezť k odberateľovi.
- f) Odpady vzniknuté prevádzkovaním stavby budú zhromažďované v prevádzke na zhromažďovacích miestach podľa kap. C.2. písm. b) tohto rozhodnutia.
- g) S produkovanými nebezpečnými odpadmi, vzniknutými realizáciou a prevádzkovaním stavby je pôvodca odpadu povinný nakladať len v súlade s platným súhlasom na nakladanie s nebezpečnými odpadmi.
- h) Prevádzkovateľ predloží pri kolaudácii stavby doklad o odovzdaní všetkých odpadov, vzniknutých realizáciou stavby podľa kap. C.2. bodu a) tohto rozhodnutia osobe príp. organizácii, oprávnenej na zhodnocovanie príp. zneškodňovanie týchto odpadov.

D. posudzuje n á v r h

V oblasti ochrany zdravia ľudí

- podľa § 8 ods. (2) písm. f) bod č. 2. na využívanie vodných zdrojov na zásobovanie úžitkovou vodou,
- podľa § 8 ods. (2) písm. f) bod č. 2. na zavedenie nových technologických alebo pracovných postupov.

Prevádzka podlieha štátnemu zdravotnému dohľadu podľa zák. č. 355/2007 Z. z. a vykonávacích predpisov.

¹ ZMO – zhromažďovacie miesto odpadov v prevádzke

II)

podľa § 8 ods. (3) zákona o IPKZ v súlade s § 66 stavebného zákona v znení neskorších predpisov povoľuje uskutočnenie stavby:

Separácia využiteľných materiálov zo škvary a popola

stavebník: Odvoz a likvidácia odpadu, a.s.
sídlo: Ivanská cesta 22, 821 04 Bratislava
miesto stavby: Spaľovňa OLO, Vlčie hrdlo 69, 824 74 Bratislava
katastrálne územie: Bratislava – Ružinov
na pozemkoch p. č.: 3979/6, 3979/31, 3979/33, 3979/36, ktorých vlastníkom je stavebník, LV č. 6566
charakter stavby: stavba trvalá
projektant: ENPI, s.r.o., Estónska 1/A, 821 06 Bratislava
PD: zák. č. 10179.2, vypracovaná v máji 2010, HIP – Ing. Ľuboš Majdán
Ukončenie stavby: 24 mesiacov od začatia realizácie stavby

Predmetom stavby je vybudovanie novej triediacej linky, filtračného zariadenia, dopravníkov a zariadení v objekte SO 471 Budova odškvarovania na zabezpečenie odseparovania zostatkových materiálov z popola a škvary do zberných kontajnerov v členení na feromagnetické kovy, neferomagnetické kovy, sklo netriedené a škvara. Realizáciou stavby sa zníži množstvo odvážanej škvary dôslednejším vytriedením druhotných surovín.

Členenie stavby na stavebné objekty:

- E.471.1 Stavebné úpravy pre technológiu
- E.471.2 Ocelové konštrukcie a statika

Členenie stavby na prevádzkové súbory:

- G.04 Rozvod vykurovacieho plynu
 - DPS 04.A Doregulačná stanica pre odškvarovňu
 - DPS 04.D Vnútrotný rozvod vykurovacieho plynu v odškvarovni
 - DPS 04.K Vnútrotný rozvod vykurovacieho plynu v kotolni
 - DPS 04.R Vonkajší rozvod vykurovacieho plynu
- G.09 Separácia využiteľných materiálov zo škvary a popola
 - DPS 09.A Linka na separovanie zostatkových materiálov z popola
 - DPS 09.T Elektrotechnické zariadenia
 - DPS 09.X Nosná OK pre komorové filtre

Stavebné úpravy pre technológiu – zriadenie prestupov cez obvodový plášť pre médiá: zemný plyn DN 65, plyny zo sušiča DN 700, odsávania transportných trás DN 450, závitkový dopravník odlúčených častíc vo filtroch; zriadenie 4 ks betónových pätiiek o rozmeroch 400 x 400 mm pre osadenie a uchytenie jestvujúcej násypky separačnej linky, ktorá bude preložená.

Ocelové konštrukcie a statika – ocelová konštrukcia pod sušič Trockner o rozmeroch 3 100 x 2 400 x 5 500 mm, pre Clarity a elektromagnetický odlučovač o rozmeroch 4 475 x 4 700 x 8 900 mm, pod Bivitec o rozmeroch 4 475 x 4 700 x 8 900 mm. Ocelové konštrukcie, rebríky, zábradlia budú z valcovaných profilov.

Rozvod vykurovacieho plynu

- Doregulačná stanica pre odškvarovňu – kompaktná DRS na ocelovom ráme typ DRS 350 2/1 416. Umiestnená bude v stavku - v samostatnej miestnosti v objekte Odškvarovňa

o pôdorysných rozmeroch 1 500 x 1 525 mm. Zvislé steny vstavku budú murované hr. 100 mm, omietnuté cementovápennou omietkou. Vodorovné konštrukcie – železobetónová doska o rozmeroch 1 525 x 1 500 mm na kóte + 1 000 mm a železobetónová doska o rozmeroch 1 525 x 1 500 mm na kóte + 2 330 mm. Otvory – vonkajšie dvojkrídlové dvere s vetracími protidažďovými žalúziami a s rozmerom hlavného rámu 2 300 x 1 295 mm. DRS je jednostupňová, dvojradová. Regulačné rady sú rovnocenné, automaticky zastupiteľné, vybavené uzatváracími armatúrami, regulačnou a zabezpečovacou technikou. Bude ukotvená do betónového základu, napojená na vstupné a výstupné rozvody plynu a na uzemnenie.

- Vnútorňý rozvod vykurovacieho plynu v odškarovni a v kotolni – potrubie DN 250, DN 100 a DN 200, DN 350. Súčasťou je spoločný systém odplynenia potrubím DN 20. Rozvody budú vodivo prepojené a uzemnené.

- Vonkajší rozvod vykurovacieho plynu – nadzemné potrubie DN 200 v celkovej dĺžke 94,63 m. Na pozemku parc. č. 3979/31 bude nadzemné potrubie vykurovacieho plynu napojené na jestvujúci podzemný plynovod DN 100, ktorý vedie od regulačnej stanice plynu RS 6000/2/1 do areálu stavebníka.

- Napájanie a ovládanie - napät'ová sústava 1+N+PE, str. 50 Hz, 230 V / TN – S; bezpečnostných uzáverov plynu: ovládanie z jestvujúceho rozvádzača 00UHA00GF001; výzbroj pre ovládanie a napájanie z nového rozvádzača 00UHA00GF002 umiestnenom v budove kotolne a napájaného elektrickou energiou z jestvujúceho rozvádzača 00BRA situovaného v NN rozvodni trafostanice TS591.

Separácia využiteľných materiálov zo škvary a popola

- linka na separovanie zostatkových materiálov z popola – hlavné zariadenia: technologickej linky s výkonom 25 t.hod⁻¹ - násypka škvary, vibračný stôl, pásová váha, odlučovače, chladiace a sušiacie zariadenie DCRVF 1 400 x 6, ventilátory, pračka hrubého materiálu BET 10/10, sitový triedič BIVI-TEC KRL/EDS 1 300 x 5 x 12°, sitový žľabový triedič SFR 750 x 2 800 x 5°, separátor skla CLARITY 14/1, dávkovacie zariadenie FR 1 380 / 195 x 2 000 mm, systém dopravníkov; odsávacie a filtračné zariadenia na odvod odprašku s odvodom vyčisteného vzduchu do ovzdušia – sací potrubný systém, komorový filter KJF 2 + 1, ventilátory, podávače výsypiek komôr filtra, dopravníky, výduchy čistého vzduchu jednotlivých komôr filtra. Odprašovacie zariadenie bude osadené na streche odškarovne s odvodom vyčisteného vzduchu do ovzdušia. Odlúčený prach je systémom dopravníkov transportovaný do nákladných áut. Zásobovanie vodou, zemným plynom, elektrickou energiou a tlakovým vzduchom pre technológiu bude z jestvujúcich rozvodov.

- Elektrotechnické zariadenia – hlavné trasy silových, svetelných a regulačných obvodov budú vedené z navrhovaného rozvádzača RT, ktorý bude umiestnený v jestvujúcej trafostanici TS-591 a napájaný z rozvádzača 00BFG. Napájacia sústava hlavného rozvodu linky RT je 3 NPE 400/230V TNC-S 50Hz. Rozvádzač RT je skriňový, OCEP, 3 200 x 2 200 x 500 mm, s krytím min. IP54/20. Rozvádzač ústredne indikátorov plynu DT je nástenný, OCEP nízkonapät'ový RITTAL AE 1038, 380 x 600 x 210 mm, s krytím IP 54/20/20, umiestnený v jestvujúcej trafostanici TS-591.

- Nosná OK pre komorové filtre – o rozmeroch 6 000 x 3 010 x 3 700 uložená vo výške 11 m na dvojici nosníkov z profilu HEB200 kotvených do jestvujúcej konštrukcie plošiny.

Mestská časť Bratislava – Ružinov vydala podľa § 39a ods. 3 stavebného zákona listom zn. SÚ/CS10440/2010/2/MML zo dňa 21.06.2010 oznámenie o nevyžadovaní územného rozhodnutia a súčasne podľa § 120 ods. 2. stavebného zákona súhlas k vydaniu stavebného povolenia špeciálnym stavebným úradom.

Ministerstvo pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja SR listom č. 970/2010-3.4/mv zo dňa 29.10.2010 dalo vyjadrenie, že navrhovaná činnosť nie je predmetom povinného posudzovania podľa § 18 ods. 4) zákona č. 24/2006 Z. z..

III)

podľa § 8 ods. (3) zákona o IPKZ v súlade s § 66 stavebného zákona v znení neskorších predpisov povoľuje uskutočnenie stavby:

Rekonštrukcia napájacej nádrže

stavebník: Odvoz a likvidácia odpadu, a.s.
sídlo: Ivanská cesta 22, 821 04 Bratislava
miesto stavby: Spaľovňa OLO, Vlčie hrdlo 69, 824 74 Bratislava
katastrálne územie: Bratislava – Ružinov
na pozemkoch p. č.: 3979/36, ktorých vlastníkom je stavebník, LV č. 6566
charakter stavby: stavba trvalá
projektant: ENPI, s.r.o., Estónska 1/A, 821 06 Bratislava
PD: zák. č. 10179.3, vypracovaná v máji 2010, HIP – Ing. Ľuboš Majdán
Ukončenie stavby: 24 mesiacov od začatia realizácie stavby

Predmetom stavby je predĺženie jestvujúcej napájacej nádrže za účelom zvýšenia kapacity a prevádzkovej bezpečnosti.

Členenie stavby na prevádzkové súbory:

- Úprava napájacej nádrže a potrubí
- Osadenie kamerového systému
- **Úprava napájacej nádrže a potrubí** – jestvujúca horizontálna napájacia nádrž DN 2000, o objeme 30 m³, uložená na plošine na kóte + 11,50 m nad riadiacou dozornou spaľovňou, sa predĺži o 1 500 mm na každú stranu, čím sa zvýši jej objem na 40 m³. Nové dva konce k jestvujúcej nádrži budú uložené klzne na novú dvojicu nosníkov HEA č. 260 mm, ktoré budú navarené k pozdĺžnym prievlakom I č. 260 v radoch „I“ a „J“ vo vzdialenosti 2 750 mm od jestvujúcich rámových priečlív. Predĺži sa jestvujúca plošina o 2 500 mm a doplní chýbajúca časť zábradlia a okopného a pochôdzneho plechu, zrealizujú sa úpravy na prepojavacích potrubíach, na potrubíach sania napájacích čerpadiel a ich základov.
- Osadenie kamerového systému – systém priemyselnej televízie bude slúžiť na dohľad miestnych meraní kotlov K1 a K2 - tlaku s označením 10HADCP501, 20HADCP501, hladiny vody s označením 10HADCL501, 20HADCL501, umiestnených v Kotolni na podlaží + 28,5 m. Kamery sú statické, obrazový signál je koaxiálnymi káblami privedený priamo do monitorov umiestnených vo Velíne. Napájanie je z jestvujúceho rozvádzača 00BFF. Napäťová sústava 3 N+PE 50 Hz, 230 / 400 V / TN-S.

Mestská časť Bratislava – Ružinov vydala podľa § 39a ods. 3 stavebného zákona listom zn. SÚ/CS10440/2010/2/MML zo dňa 21.06.2010 oznámenie o nevyžadovaní územného rozhodnutia a súčasne podľa § 120 ods. 2. stavebného zákona súhlas k vydaniu stavebného povolenia špeciálnym stavebným úradom.

IV)

podľa § 8 ods. (3) zákona o IPKZ v súlade s § 26 zák. č. 364/2004 Z. z. (vodný zákon) v znení neskorších predpisov povoľuje uskutočnenie stavby:

Doplnenie požiarneho systému

stavebník:	Odvoz a likvidácia odpadu, a.s.
sídlo:	Ivanská cesta 22, 821 04 Bratislava
miesto stavby:	Spaľovňa OLO, Vlčie hrdlo 69, 824 74 Bratislava
katastrálne územie:	Bratislava – Ružinov
na pozemkoch p. č.:	3979/32, 3973/6, ktorých vlastníkom je stavebník, LV č. 6566
charakter stavby:	stavba trvalá
projektant:	ENPI, s.r.o., Estónska 1/A, 821 06 Bratislava
PD:	zák. č. 09158, vypracovaná v auguste 2009, HIP – Ing. Ľuboš Majdán
Ukončenie stavby:	24 mesiacov od začatia realizácie stavby

Predmetom stavby je zabezpečiť zvýšenie množstva požiarnej vody doplnením požiarneho systému a s tým spojené stavebné úpravy.

Stavebná časť

- armatúrna šachta studne č. 3 – pravouhlá železobetónová monolitická šachta, o rozmeroch 2,0 x 2,8 m x 2,6 m, s hrúbkou stien 250 mm, situovaná na okraji parkoviska pred hlavným vstupom do objektu spaľovne. Stropná doska železobetónová hr. 200 mm so vstupným a montážnym otvorom s liatinovými poklopmi 600 x 600 mm a dvomi otvormi \varnothing 100 pre osadenie vetracích hlavíc. Dno šachty bude vyspádované do zbernej nádrže o rozmeroch 400 x 400 x cca 200 mm. Zakladanie v otvorenom výkope s kolmými stenami, ktoré budú zabezpečené pažnicami. Zásyp bude triedenou zeminou z výkopu do výšky 550 mm pod úroveň terénu. Spätná úprava spevnenej plochy parkoviska – zhutnené lôžko zo štrkodrvy \varnothing 16 ~ 32 mm hrúbky 300 mm, vystužená betónová doska hrúbky 200 mm s presahmi 300 mm nad stenou ryhy, ABS I modifikovaný hrúbky 50 mm. Bude vybudovaná nad jestvujúcim vrtom HVP-4.
- výtlačné potrubie zo studne č. 3 – PE-HD DN 100 v dĺžke 49 m, napojené na jestvujúce výtlačné potrubie zo studne č. 1 DN 150. Uloženie v zapaženej ryhe š. 1,0 m prevažne v nespevnenom teréne a z časti v spevnenej ploche parkoviska. Spätná povrchová úprava parkoviska - zhutnené lôžko zo štrkodrvy \varnothing 16 ~ 32 mm, vystužená betónová doska hrúbky 200 mm s presahmi 250 mm nad stenou ryhy, ABS I modifikovaný hrúbky 50 mm.
- betónové základy pod požiarne čerpadlá – zo železobetónu o rozmeroch 2,2 x 1,1 x 1,0 m pod čerpadlo č. 1 situované v kotolni a 2,65 x 1,0 x 1,0 m pod čerpadlo č. 2 vo vonkajšom prostredí.
- ochranný prístrešok pre čerpadlo č. 2 – oceľová konštrukcia zo zváraných profilov 2 x U80, pôdorysné rozmery 5 200 x 1 250 mm, svetlá výška 2 780 – 2 920 mm. Strešná konštrukcia – krokvy z drevených hranolov, opláštenie plechovou krytinou. Tvar strešného plášťa je prispôsobený jestvujúcej konštrukcii schodiska, ktoré z časti zasahuje do konštrukcie prístrešku, a z dvoch strán steny prístrešku tvoria jestvujúce steny budovy kotolne.

Strojnotechnologická časť

- studňa č. 1 – jestvujúci objekt – jestvujúce čerpadlo bude nahradené novým odstredivým čerpadlom pre mokrú vertikálnu inštaláciu PC.01 typu TWI 08.80-2+NU501-2/7, Q 20 – 27 l.s⁻¹, H 24 – 14 m, výkon motora 7,5 kW. Napájanie z jestvujúceho rozvádzača RHH1.

- studňa č. 3 – zariadenia: PC.03 - odstredivé čerpadlo pre mokrú vertikálnu inštaláciu typu TWI 6.60-3+NU501-2/5, Q 15 – 20 l.s⁻¹, H 23 – 14 m, výkon motora 5,5 kW s blokovaním proti chodu na sucho, napájanie z nového rozvádzača RHH1-2; spätná klapka; regulačná klapka; uzatváracia klapka; prietokomer WP Dynamic; tlakomer; armatúry; prepojovacie potrubia.

- ČS požiarnej vody pre penotvorné monitory – jestvujúce dve čerpadlá budú demontované. Osadené budú nové čerpadlá: C.01 – odstredivé horizontálne článkové čerpadlo pre suchú inštaláciu typu NK 100-315/286, Q 73,33 l.s⁻¹, H 96,7 m, o výkone 110 kW, osadené v kotolni na novovybudovanom základe; C.02 – rezervné odstredivé horizontálne článkové čerpadlo pre suchú inštaláciu typu ASPH 100/250-132/2, Q 73,33/103,33 l.s⁻¹, H 96,7/96,5 m, s dieselagregátom typu Iveco 8061 SIUO o výkone 96,0/147,0 kW, osadené v novovybudovanom prístrešku; prepojovacie potrubia; uzatváracie klapky; spätné klapky; uzatváracie a odvzdušňovacie armatúry.

Elektrotechnická časť – úprava jestvujúceho rozvádzača RHH1 umiestneného v NN rozvodni; nový rozvádzač RHH1-2 pre napájanie čerpadla PC.02, umiestnený v NN rozvodni napojený z jestvujúceho rozvádzača RHH1; úprava jestvujúceho rozvádzača DT2; demontáž pôvodnej a montáž novej výzbroje v rozvádzači 00SGA10GH001; úprava jestvujúcich ovládacích skriniek MS1 a MS2; úprava a doplnenie jestvujúceho systému dátových prenosov signalizácie, ovládania a zberu údajov - jestvujúci riadiaci systém prevádzky bude doplnený o nové aplikačné programové vybavenie slúžiace na riadenie a sledovanie nového technologického zariadenia, osadenie prístrojov pre meranie a riadenie technologických veličín (kontinuálne meranie výšky hladiny a limitné meranie blokovacej hladiny v zásobnej nádrži, limitné meranie blokovacej hladiny v studni č. 3); uzemnenie. Rozvodná sústava: prívodný kábel rozvádzača 00SGA10GH001 a motorická inštalácia - 3PEN str. 50 Hz 230/400 V / TN-C; riadiaci systém a signalizácia 2 DC 24 V / IT, PELV.

Mestská časť Bratislava – Ružinov vydala podľa § 39a ods. 3 stavebného zákona listom zn. SÚ/CS10440/2010/2/MML zo dňa 21.06.2010 oznámenie o nevyžadovaní územného rozhodnutia a súčasne podľa § 120 ods. 2. stavebného zákona súhlas k vydaniu stavebného povolenia špeciálnym stavebným úradom.

V)

podľa § 8 ods. (3) zákona o IPKZ v súlade s § 26 zák. č. 364/2004 Z. z. (vodný zákon) v znení neskorších predpisov povoľuje uskutočnenie stavby:

Dodatočné osadenie ORL

stavebník:	Odvoz a likvidácia odpadu, a.s.
sídlo:	Ivanská cesta 22, 821 04 Bratislava
miesto stavby:	Spaľovňa OLO, Vlčie hrdlo 69, 824 74 Bratislava
katastrálne územie:	Bratislava – Ružinov
na pozemku p. č.:	3973/6, ktorých vlastníkom je stavebník, LV č. 6566
charakter stavby:	stavba trvalá
projektant:	ENPI, s.r.o., Estónska 1/A, 821 06 Bratislava
PD:	zák. č. 10179.1, vypracovaná v máji 2010, HIP – Ing. Ľuboš Majdán
Ukončenie stavby:	24 mesiacov od začatia realizácie stavby

V úseku medzi šachtami Š12 a Š14, v spevnenej ploche parkoviska, bude zrealizovaná rekonštrukcia časti jestvujúceho potrubia dažďovej kanalizácie DN 300 v dĺžke 25 m. Pôvodné potrubie bude odstránené a nahradené novým potrubím z rúr HDPE DN 300. Na rekonštruovanom potrubí bude osadený typový odlučovač ropných látok Oleopass NS 20/160 s poklopom s únosnosťou 4 000 kN.

Mestská časť Bratislava – Ružinov vydala listom zn. SÚ/2009/21710-2/Zar zo dňa 03.12.2009 oznámenie o nevyžadovaní územného rozhodnutia a súčasne podľa § 120 ods. 2. stavebného zákona súhlas k vydaniu stavebného povolenia špeciálnym stavebným úradom.

VI)

Na uskutočnenie stavby:

- „Separácia využiteľných materiálov zo škvary a popola“,
- „Rekonštrukcia napájacej nádrže“,
- „Doplnenie požiarneho systému“

a

- „Dodatočné osadenie ORL“

sa určujú tieto záväzné podmienky:

1. So stavbou možno začať až po nadobudnutí právoplatnosti tohto rozhodnutia.
2. V prípade, že stavebné práce nezačnú do 2 rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia, stavebné povolenie stráca platnosť. V prípade ďalšieho záujmu je potrebné požiadať o predĺženie jeho platnosti alebo o nové povolenie.
3. Stavbu „Separácia využiteľných materiálov zo škvary a popola“ zrealizovať podľa dokumentácie overenej v stavebnom konaní, ktorú vypracovala spoločnosť ENPI, s.r.o., Bratislava, v máji 2010, zák. č. 10179.2, HIP – Ing. Ľuboš Majdán.
4. Stavbu „Rekonštrukcia napájacej nádrže“ zrealizovať podľa dokumentácie overenej v stavebnom konaní, ktorú vypracovala spoločnosť ENPI, s.r.o., Bratislava, v máji 2010, zák. č. 10179.3, HIP – Ing. Ľuboš Majdán.
5. Stavbu „Doplnenie požiarneho systému“ zrealizovať podľa dokumentácie overenej v stavebnom konaní, ktorú vypracovala spoločnosť ENPI, s.r.o., Bratislava, v máji 2010, zák. č. 09158, HIP – Ing. Ľuboš Majdán.
6. Stavbu „Dodatočné osadenie ORL“ zrealizovať podľa dokumentácie overenej v stavebnom konaní, ktorú vypracovala spoločnosť ENPI, s.r.o., Bratislava, v máji 2010, zák. č. 10179.1, HIP – Ing. Ľuboš Majdán.
7. Stavba bude uskutočňovaná dodávateľsky.
8. Stavbu môže realizovať len právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená na vykonávanie stavebných prác podľa osobitných predpisov.
9. Vybraného dodávateľa stavby, vrátane dokladov oprávňujúcich ho na príslušný výkon činnosti, je stavebník povinný oznámiť tunajšiemu úradu do 15 dní od jeho určenia.
10. Za odborné vedenie uskutočnenia stavby a bezpečnosť na stavbe zodpovedá zhotoviteľ stavby.
11. Stavebník oznámi inšpekcii termín začatia stavebných prác do 10 dní od zahájenia výstavby.

12. Inšpekcia upúšťa od vytýčenia stavby osobami oprávnenými vykonávať geodetické a kartografické činnosti. Za súlad priestorovej polohy stavby s overenou projektovou dokumentáciou zodpovedá stavebník.
13. Pri realizácii stavby je potrebné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení, príslušné ustanovenia stavebného zákona o všeobecných technických požiadavkách na uskutočňovanie stavieb a dbať na ochranu zdravia osôb na stavbenisku.
14. Stavebník je povinný na výstavbu použiť také stavebné výrobky, ktoré sú podľa zákona č. 90/1998 Z. z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov, vhodné na použitie v stavbe a ktoré majú také vlastnosti, aby po dobu predpokladanej existencie stavby, bola pri bežnej údržbe zaručená požadovaná mechanická pevnosť a stabilita, požiarne bezpečnosť, hygienické požiadavky, ochrana zdravia a životného prostredia, bezpečnosť pri užívaní.
15. Na stavbe musí byť po celý čas výstavby k dispozícii overená projektová dokumentácia stavby a všetky doklady týkajúce sa uskutočňovanej stavby.
16. Stavebník je povinný viesť stavebný denník od prvého dňa prípravných prác až do skončenia stavebných prác na stavbe. Stavebný denník musí obsahovať všetky dôležité údaje o stavebných prácach na stavbe, vrátane zápisov z vykonaných kontrolných skúšok.
17. Stavebník je povinný umožniť povereným orgánom vstup na stavbu za účelom vykonania štátneho stavebného dohľadu.
18. Pred začatím výkopových prác stavebník zabezpečí vytýčenie jestvujúcich podzemných vedení a technologických rozvodov v mieste stavby.
19. Ak povolenie neobsahuje konkrétne podmienky a povinnosti, prevádzkovateľ postupuje podľa platných všeobecne záväzných právnych predpisov.
20. Dokončenú stavbu, prípadne jej časť spôsobilú na samostatné užívanie možno užívať len na základe kolaudačného rozhodnutia. Po ukončení výstavby stavebník požiadava inšpekciu o povolenie na dočasné užívanie stavby za účelom skúšobnej prevádzky alebo na trvalé užívanie stavby.
21. K žiadosti o dočasné alebo trvalé užívanie stavby stavebník predloží náležitosti podľa vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona:
 - a. PD overenú v stavebnom konaní
 - b. PD skutočného vyhotovenia stavby overenú dodávateľom stavby
 - c. doklady o splnení základných požiadaviek na stavby,
 - d. opis a odôvodnenie vykonaných odchýlok od stavebného povolenia,
 - e. atesty použitých výrobkov a materiálov,
 - f. doklady o výsledkoch predpísaných skúšok podľa platných STN,
 - g. doklady o zneškodňovaní odpadov vzniknutých pri realizácii stavby,
 - h. právoplatný súhlas z hľadiska ochrany ovzdušia k uvedeniu zdroja znečisťovania ovzdušia (linky na separáciu využiteľných materiálov zo škvary a popola a dieselagregátu) do dočasného alebo trvalého užívania stavby,
 - i. právoplatné povolenie na vypúšťanie vôd z povrchového odtoku do vychladzovacej nádrže, situovanej v areáli prevádzky „Výhrevňa JUH“ spoločnosti Bratislavská teplárenská, a.s., Bratislava.
 - j. PD skutočného vyhotovenia stavby overenú dodávateľom stavby „Separácia využiteľných materiálov zo škvary a popola“ s overeným riešením protipožiarnej bezpečnosti a doklady podľa § 40c ods. 3 vyhl. MV SR č. 121/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.

22. Podmienky obce, správcov podzemných vedení a dotknutých orgánov:

22.1. Odborné stanovisko Technickej inšpekcie, a.s., pracovisko Bratislava, č. 3149/1/2009 zo dňa 06.10.2009 k stavbe „Doplnenie požiarneho systému“ cit.:

... pripomienky, ktoré je potrebné doriešiť a odstrániť v procese výstavby:

- 2.1 Protokol o určení vonkajších vplyvov nie je podpísaný predsedom komisie. /EZ/
- 2.2 V projektovej dokumentácii uvedená norma STN 33 0300:2001 je neplatná. /EZ/
- 2.3 V projektovej dokumentácii nie je uvedená povinnosť vykonať kontrolu technických zariadení Technickou inšpekciou, a.s., podľa § 5 NV SR č. 392/2006 Z. z., rozpor s § 9 ods. 1. písm. b) vyhl. č. 453/2000 Z. z. /STR/

Súčasne upozorňujeme na plnenie požiadaviek bezpečnostných predpisov, ktoré pri užívaní stavieb a ich súčastí, pracovných priestorov, pracovných prostriedkov a technických zariadení môžu ovplyvniť stav bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci:

Na konštrukčnú dokumentáciu vyhradeného technického zariadenia - technické zariadenia elektrické v priestoroch z hľadiska úrazu elektrickým prúdom osobitne nebezpečných – mokré prostredie platí požiadavka § 5 ods. 2 a 3 vyhlášky č. 718/2002 Z. z. a § 14 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov o posúdení dokumentácie technických zariadení oprávnenou právnickou osobou, ktorou je Technická inšpekcia, a.s.

Pred uvedením do prevádzky je potrebné na vyhradenom technickom zariadení - technické zariadenia elektrické v priestoroch z hľadiska úrazu elektrickým prúdom osobitne nebezpečných – mokré prostredie vykonať prvú úradnú skúšku v zmysle § 11 vyhlášky č. 718/2002 Z. z. a § 14 ods. 1 písm. b) a d) zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov oprávnenou právnickou osobou, ktorou je Technická inšpekcia, a.s.

Pred uvedením – ponorných a odstredivých čerpadiel do prevádzky po ich nainštalovaní na mieste požívania je potrebné požiadať oprávnenú právnickú osobu, ktorou je Technická inšpekcia, a.s., o vydanie odborného stanoviska v zmysle § 14 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov v nadväznosti na § 5 ods. 1 nariadenia vlády SR č. 392/2006 Z. z..

Technické zariadenie – Studňa 3 – PC 03 ponorné čerpadlo, Q 15 – 20 l.s⁻¹, Studňa 1 – PC 01 ponorné čerpadlo, Q 20 – 27 l.s⁻¹, ČS – C 01 odstredivé čerpadlo, Q 73,33 l.s⁻¹, C 02 odstredivé čerpadlo s dieselovým pohonom, Q 73,33 – 103,33 l.s⁻¹ sú určenými výrobkami podľa nariadenia vlády SR č. 310/2004 Z. z. Pri uvedení na trh alebo do prevádzky je potrebné splniť požiadavky tohto predpisu.

22.2. Odborné stanovisko Technickej inšpekcie, a.s., pracovisko Bratislava, č. 02549/1/2010-1 zo dňa 19.07.2010 k stavbe „Separácia využiteľných materiálov zo škvary a popola“ cit.:

... pripomienky, ktoré je potrebné doriešiť a odstrániť v procese výstavby:

- 2.1 Protokol o určení vonkajších vplyvov nie je podpísaný predsedom komisie – rozpor s STN 33 2000-5-51:2007. (EZ)
- 2.2 Z projektovej dokumentácie nie je zrejmé, ako bude riešené uzemnenie a pospojovanie zariadení v DRS plynu a odľukového potrubia vyčnievajúceho nad strechu. (EZ)
- 2.3 V súhrnnej technickej správe sa uvádza neplatný zákon č. 330/1996 Z. z., nahradený je zákonom č. 124/2006 Z. z.. (ST)

- 2.4 V projektovej dokumentácii nie je uvedená povinnosť vykonať kontrolu technických zariadení Technickou inšpekciou, a.s., podľa § 5 ods. 1. NV SR č. 392/2006 Z. z. - rozpor s § 9 ods. 1. písm. b) vyhl. č. 453/2000 Z. z.. (STR)

Súčasne upozorňujeme na plnenie požiadaviek bezpečnostných predpisov, ktoré pri užívaní stavieb a ich súčastí, pracovných priestorov, pracovných prostriedkov a technických zariadení môžu ovplyvniť stav bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci:

Pred uvedením – DPS 09A – Linky na separovanie zostatkových materiálov z popola, strojovej technológie (odprašovanie sušiča, odprašovanie dopravných ciest, transportné zariadenia linky) do prevádzky po ich nainštalovaní na mieste požívania je potrebné požiadať oprávnenú právnickú osobu, ktorou je Technická inšpekcia, a.s., o vydanie odborného stanoviska v zmysle § 14 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov v nadväznosti na § 5 ods. 1 nariadenia vlády SR č. 392/2006 Z. z..

Technické zariadenie – DPS 09A – Linka na separovanie zostatkových materiálov z popola, strojová technológia (odprašovanie sušiča, odprašovanie dopravných ciest, transportné zariadenia linky) sú určenými výrobkami podľa NV SR č. 436/2008 Z. z. Pri uvedení na trh alebo do prevádzky je potrebné splniť požiadavky tohto predpisu.

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:

V uskutočnenom konaní účastníci konania nevzniesli iné námietky ani pripomienky k uskutočneniu stavby.

VII)

Ostatné podmienky právoplatného integrovaného povolenia č. 564/OIPK/04-Va/720080103 zo dňa 15.04.2004 v znení právoplatných zmien č. 3938-11085/37/2007/Heg/720080103/Z1 zo dňa 13.04.2007, č. 790-18357/37/2009/Bal,Vla/720080103/Z2 zo dňa 03.06.2009 a č. 698-1536/37/2010/Bal/720080103/Z3 zo dňa 19.01.2010, ktorým bola povolená činnosť v prevádzke zostávajú nezmenené.

Toto rozhodnutie tvorí neoddeliteľnú súčasť integrovaného povolenia č. 564/OIPK/04-Va/720080103 zo dňa 15.04.2004 v znení neskorších zmien.

O d ô v o d n e n i e

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, odbor integrovaného povoľovania a kontroly, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 28 ods. (1) písm. a) zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, na základe konania vykonaného podľa § 8 ods. (2) písm. a) bod č. 1., 6., 7.; písm. b) bod č. 2., 4., 5.; písm. c) bod č. 5., 9., 10; písm. f) bod č. 2. a 3. a § 8 ods. (3) zákona o IPKZ, podľa § 66 stavebného zákona, § 26 zákona č. 364/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov (vodný zákon) a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, vydáva zmenu integrovaného povolenia prevádzkovateľovi, spoločnosti Odvoz a likvidácia odpadu,

a.s., Ivanská cesta 22, Bratislava, na základe žiadosti o vydanie zmeny integrovaného povolenia zo dňa 10.06.2010, doručenej dňa 21.06.2010 pre prevádzku „Spaľovňa odpadu“. So žiadosťou bol predložený doklad o zaplatení správneho poplatku vo výške 663,50,- €.

Vzhľadom na to, že žiadosť nespĺňala náležitosti podľa § 11 zákona o IPKZ, inšpekcia rozhodnutím č. 6855-26687/37/2010/Bal,Vla/720801103/Z4 zo dňa 08.09.2010 prerušila konanie a súčasne listom č. 6855-26633/37/2010/Bal,Vla/Z4 zo dňa 08.09.2010 vyzvala prevádzkovateľa na odstránenie nedostatkov žiadosti v stanovenej lehote. Prevádzkovateľ úplne odstránil nedostatky žiadosti dňa 20.12.2010.

K žiadosti prevádzkovateľ tiež predložil:

- a) emisno-technologický odborný posudok č. 1/2010/79/967 vypracovaný Ing. Milanom Kovačičom, H. Meličkovej 12, Bratislava,
- b) záverečnú správu z geologického prieskumu „OLO, a.s., stredisko Spaľovňa – skúška vrtu HVP-4“ – zák. č. 07 007 zo dňa 15.06.2007 vypracovaná spoločnosťou EOTest Bratislava, s.r.o., Bratislava,
- c) rozhodnutie o kategorizácii zdroja znečisťovania ovzdušia „Linka na triedenie popola, škvary a ostatných materiálov“ č. ZPO/2010/07057/HRJ/II zo dňa 04.11.2010.

Inšpekcia v súlade so zákonom o IPKZ oznámila verejnou vyhláškou č. 6855-38336/37/2010/Bal,Vla/Z4 zo dňa 29.12.2010 verejnosti, účastníkom konania (prevádzkovateľ; Hl. mesto SR Bratislava; MČ Bratislava Ružinov, Bratislava; Ing. Ľuboš Majdán, ENPI s.r.o., Bratislava – zodp. projektant; SLOVNAFT, a.s., Bratislava; Bratislavská teplárenská, a.s., Bratislava) a dotknutým orgánom (Obvodný úrad životného prostredia v Bratislave – odb. ochrany ovzdušia, odb. štátnej vodnej správy a odb. ochrany prírody a krajiny; KÚŽP v Bratislave, odb. kvality ŽP, Bratislava; RÚVZ Bratislava so sídlom v Bratislave; OR HaZZ, Bratislava; TI SR, Bratislava; Slovenský pozemkový fond, Bratislava; ZE, a.s., Bratislava; SPP - distribúcia, a.s., Bratislava) začatie správneho konania vo veci vydania zmeny integrovaného povolenia č. 4 pre prevádzku „Spaľovňa odpadu“. Inšpekcia určila účastníkom konania a dotknutým orgánom 30 dňovú lehotu na vyjadrenie.

Stručné zhrnutie údajov o podanej žiadosti, prevádzkovateľovi a prevádzke, inšpekcia zverejnila na svojej internetovej stránke a vyvesením na úradnej tabuli dňa 29.12.2010. Súčasne určila lehotu na podanie prihlášok osobám, ktoré majú právo byť zúčastnenou osobou, lehotu na podanie vyjadrení a prípadných námietok verejnosti a informovala o možnosti nazrieť do žiadosti.

Zúčastnené osoby nepodali v lehote 30 dní, určenej inšpekciou, písomnú prihlášku. V určenej lehote 30 dní sa verejnosť k žiadosti stanoveným spôsobom nevyjadrila, preto inšpekcia nezabezpečila zvolanie verejného zhromaždenia

O predĺženie lehoty na vyjadrenie podľa § 12 ods. (6) zákona o IPKZ požiadal Slovenský pozemkový fond listom zn. 253/2010/RO-1/Va zo dňa 18.01.2011 z dôvodu riadneho posúdenia navrhovanej stavby, nakoľko k pozemkom s parc. č. 3973/4, 3973/5 a 3956/3 nemal dostupné doklady a stavebník tiež nepožiadaval o vydanie stanoviska SPF.

Inšpekcia na základe vyššie uvedených skutočností zvolala listom č. 1143-5062/37/2011/Bal/Z4 zo dňa 18.02.2011 ústne pojednávanie v predmetnej veci, na ktoré pozvala prevádzkovateľa, účastníkov konania a dotknuté orgány. Osoby prizvané na ústne pojednávanie boli upozornené, že svoje pripomienky a námety k podanej žiadosti môžu uplatniť písomne najneskôr na ústnom pojednávaní.

Ústne pojednávanie sa uskutočnilo dňa 9. marca 2011 v zasadačke SIŽP, IŽP Bratislava za účasti prevádzkovateľa, ostatné pozvané osoby sa nezúčastnili. Na ústnom pojednávaní bola prerokovaná žiadosť prevádzkovateľa a pripomienky účastníkov konania

a dotknutých orgánov – Bratislavskej teplárenskej, a.s., Bratislava a Slovenského pozemkového fondu. Pripomienky Slovenského pozemkového fondu sa týkali stavby, umiestnenej v kat. území Ružinov na pozemkoch parc. č. 3973/4, 3973/5, 3956/3, ktoré sú vo vlastníctve neznámych vlastníkov, a pripomienky Bratislavskej teplárenskej, a.s., Bratislava pozemku parc. č. 3973/3, ktorého sú vlastníkom. Na ústnom pojednávaní sa zúčastnení dohodli, že vzhľadom na nesúhlasné stanovisko Slovenského pozemkového fondu, Bratislava, sa plynová prípojka v úseku od regulačnej stanice plynu po hranicu pozemku stavebníka a prevádzkovateľa, t.j. na pozemkoch parc. č. 3973/4, 3973/5, 3956/3, ktoré sú vo vlastníctve neznámych vlastníkov a na pozemku parc. č. 3973/3, ktorého vlastníkom je Bratislavská teplárenská, a.s. Bratislava - LV č. 1664, nebude realizovať. Inšpekcia konštatovala, že vzhľadom na to, že prevádzkovateľ predložil doklad o funkčnosti dotknutého úseku plynovej prípojky a predložil opravenú projektovú dokumentáciu stavby, nemá voči zmene stavby námietky. Na záver bola spísaná zápisnica.

K realizácii stavby podľa žiadosti prevádzkovateľa sa kladne vyjadrili:

- Technická inšpekcia, a.s., Bratislava – odborné stanovisko k PD č. 02549/1/2010-2 zo dňa 19.07.2010, odb. stanovisko k PD č. 02549/1/2010-1 zo dňa 19.07.2010, odb. stanovisko k PD č. 4271/1/2009 zo dňa 11.12.2009, odb. stanovisko č. 3149/1/2009 zo dňa 6.10.2009, odb. stanovisko č. 02549/1/2010-1-PZ zo dňa 19.07.2010, odb. stanovisko č. 02549/1/2010-2-PZ zo dňa 19.07.2010, odb. stanovisko č. 02549/1/2010-3-PZ zo dňa 19.07.2010, odb. stanovisko č. 02549/1/2010-4-PZ zo dňa 19.07.2010,
- OR HaZZ v Bratislave – stanovisko č. ORHZ-2120-1/2010 zo dňa 6.7.2010, č. ORHZ-4243/2009 zo dňa 10.12.2009, č. ORHZ-3192/2009 zo dňa 5.10.2009,
- Bratislavská teplárenská, a.s., Bratislava – vyjadrenie k PD zn. 02118/2009/2130-1 zo dňa 1.12.2009, vyjadrenie zn. 04412/Ba/2010/3350-2 zo dňa 20.12.2010,
- MČ Bratislava – Ružinov, Bratislava – záväzné stanovisko č. SÚ/2009/21710-2/Zar zo dňa 03.12.2009, č. SÚ/CS10440/2010/2/MML zo dňa 21.06.2010,
- SHMÚ, Bratislava – vyjadrenie k PD zn. 304-4116/2010/12473 zo dňa 25.8.2010, zn.. 16031-210/2009-tr zo dňa 22.10.2009,
- RÚVZ v Bratislave, Bratislava - oznámenie č. RÚVZ/51-13589/2009 zo dňa 10.9.2009, záväzné stanovisko č. PPL/1721/2011 zo dňa 18.01.2011
- Ministerstvo pôdohospodárstva, ŽP a reg. rozvoja SR – vyjadrenie (EIA) č. 9790/2010-3.4/mv zo dňa 29.10.2010,
- Magistrát hl. mesta SR Bratislavy – vyjadrenie č. MAGS-OŽP-35074/2011-386937 zo dňa 19.01.2010,
- SVP, š.p. Bratislava – vyjadrenie č. 16031-210/2009-Tr zo dňa 22.10.2009.

Zo strany dotknutých orgánov boli vznesené nasledovné pripomienky:

1. Vyjadrenie OÚŽP v Bratislave, odb. ochrany ovzdušia č. ZPO/2011/00577/HRJ/II zo dňa 07.02.2011 – cit.:

V rámci stavby „Separácia využiteľných materiálov zo škvary a popola“ budú inštalované technologické zariadenia, z ktorých budú emitované nasledovné znečisťujúce látky: TZL (sušiareň, dopravné trasy), NO_x a CO (sušiareň). Vzhľadom na povahu technologického procesu sa výskyt iných znečisťujúcich látok nepredpokladá.

Na predmetné zariadenia doporučujeme stanoviť nasledovné emisné limity:

Sušiareň: pre TZL všeobecne platný emisný limit (ďalej len „VEL“) a vzhľadom na to, že ide o emisie zo spaľovania zemného plynu pre NO_x 200 mg/m³ a pre CO 100 mg/m³.

Dopravné trasy: pre TZL uplatniť VEL resp. na základe výsledkov emisných meraní stanoviť pri kolaudačnom konaní špecifické emisné limity pre jednotlivé výduchy.

Počas skúšobnej prevádzky je potrebné na príslušných výdychoch vykonať diskontinuálne meranie emisných hodnôt nezávislými oprávnenými osobami, za účelom preukázania dodržania emisných limitov.

K žiadosti o trvalé užívanie stavby je potrebné predložiť správu o diskontinuálnom oprávnenom meraní a predložiť na schválenie aktualizovaný súbor technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení na zabezpečenie ochrany ovzdušia pri prevádzke zdroja znečisťovania (STPP a TOO).

Vyjadrenie inšpekcie: Uvedené pripomienky sú zahrnuté v podmienkach tohto rozhodnutia.

2. Vyjadrenie KÚŽP v Bratislave, odb. odpadového hospodárstva – č. ZPH 791/2011 KOS zo dňa 21.1.2011 – cit.:

Pôvodca odpadu bude nakladať s odpadmi v súlade s ustanoveniami zákona o odpadoch a v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, vydanými na jeho základe:

pri nakladaní s odpadmi sa bude riadiť ustanovením § 3 zákona o odpadoch t.j. zabezpečí zhodnotenie odpadov z realizácie a z prevádzkovania stavby, zneškodnenie odpadov zabezpečí, ak nie je možné alebo účelné ich zhodnotenie, poprípade ich energetické využitie,

- zhodnotenie alebo zneškodnenie odpadov z realizácie a z prevádzkovania stavby zabezpečí prostredníctvom osoby oprávnenej nakladať s odpadmi podľa zákona o odpadoch,*
- preukáže zmluvné zabezpečenie zhodnocovania alebo zneškodňovania odpadov z realizácie stavby,*
- predloží pred vydaním kolaudačného rozhodnutia doklady, preukazujúce zhodnotenie alebo zneškodnenie odpadov z realizácie stavby oprávnenou osobou,*
- predloží ku kolaudačnému konaniu zmluvné zabezpečenie odpadov zhodnocovania alebo zneškodňovania odpadov, ktoré budú vznikajú prevádzkovaním stavby,*
- pôvodca nebezpečných odpadov, ktoré vzniknú prevádzkovaním stavby – zmena 4 môže nakladať s nebezpečnými odpadmi len na základe udeleného súhlasu na nakladanie s nebezpečnými odpadmi podľa § 8 ods. 2 písm. c) bod 8 zákona o IPKZ,*
- v prípade prepravy nebezpečných odpadov v množstve väčšom ako 100 kg/rok, presahujúcej územný obvod príslušného obvodného úradu životného prostredia, prepravovať len na základe súhlasu, udeleného príslušným krajským úradom životného prostredia v súlade s § 8 ods. 2 písm. c) bod 8 zákona o IPKZ a § 7 ods. 1 písm. g) zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov..*

Vyjadrenie inšpekcie: Uvedené pripomienky sú zahrnuté v podmienkach tohto rozhodnutia. Prevádzkovateľ má vydaný platný súhlas na nakladanie s nebezpečnými odpadmi vzniknutými prevádzkovaním.

3. Vyjadrenie Slovenského pozemkového fondu, Bratislava, zn. 253/2010/RO-1/Va zo dňa 18.01.2011 – cit.:

SPF žiada z dôvodu riadneho posúdenia navrhovanej stavby o predĺženie termínu konania, nakoľko k parc. č. 3973/4, 3973/5 a 3956/3 nemáme dostupné doklady a uvedeným stavebníkom sme neboli vyzvaní k vydaniu nášho stanoviska. V prípade, že uvedené parcely sú vo vlastníctve neznámych vlastníkov, SPF Bratislava nesúhlasí s nakladaním uvedených nehnuteľností.

Vyjadrenie inšpekcie: Stavebník a prevádzkovateľ upustil od realizácie stavby na pozemkoch parc. č. 3973/4, 3973/5 a 3956/3, čo je uvedené aj v zápisnici z ústneho pojednávania.

4. Vyjadrenie OÚŽP v Bratislave, odb. ŠVS, č. ZPS/2011/00953/GEE/v zo dňa 12.1.2011 – cit.:
- *Studňa a dodatočné osadenie ORL sú v zmysle § 52 vodného zákona vodnými stavbami.*
 - *Na odber podzemných vôd zo studne a vypúšťanie dažďových vôd do jazierka je potrebné povolenie podľa § 21 vodného zákona.*

Vyjadrenie inšpekcie: Uvedené pripomienky sú zahrnuté v podmienkach tohto rozhodnutia.

5. Magistrát hl. mesta SR Bratislavy – vyjadrenie k PD č. MAGS ODP-47094/2010-264332/Bá-165 zo dňa 14.7.2010

Vyjadrenie inšpekcie: Pripomienky vo vyjadrení sa týkajú investičnej akcie v areáli OLO, a.s. Bratislava, na Ivanskej ceste č. 22, Bratislava. Nakoľko stavby budú realizované v areáli spaľovne OLO, Vlčie hrdlo 69, 824 74 Bratislava, inšpekcia pripomienky, uvedené vo vyjadrení, pokladá za bezpredmetné.

6. Odborné stanoviská Technickej inšpekcie, a.s., pracovisko Bratislava, odb. stanovisko k PD č. 02549/1/2010-1 zo dňa 19.07.2010, odb. stanovisko č. 3149/1/2009 zo dňa 6.10.2009.

Vyjadrenie inšpekcie: Pripomienky sú zapracované do podmienok tohto rozhodnutia.

7. Vyjadrenie SVP, š.p. Bratislava č. 16031-210/2009-Tr zo dňa 22.10.2009.

Vyjadrenie inšpekcie: Pripomienky sú zapracované do tohto rozhodnutia.

8. Stanovisko OR HaZZ v Bratislave č. ORHZ-2120-1/2010 zo dňa 6.7.2010.

Vyjadrenie inšpekcie: Pripomienky sú zapracované do tohto rozhodnutia.

9. Bratislavská teplárenská, a.s., Bratislava –vyjadrenie zn. 04412/Ba/2010/3350-2 zo dňa 20.12.2010.

Vyjadrenie inšpekcie: Stavebník a prevádzkovateľ upustil od realizácie stavby na pozemku parc. č. 3973/3, ktorého vlastníkom je Bratislavská teplárenská, a.s., Bratislava (LV č. 1664), čo je uvedené aj v zápisnici z ústneho pojednávania.

Iné vyjadrenia a námietky k činnosti a realizácii stavby v určenej lehote neboli vznesené.

Inšpekcia v priebehu konania nezistila dôvody, ktoré by bránili vydaniu zmeny integrovaného povolenia, ktorej súčasťou je stavebné povolenie na uskutočnenie uvedenej stavby. Uskutočnením stavby a jej budúcim užívaním nie sú ohrozené záujmy spoločnosti ani neprimerane obmedzené alebo ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania. Dokumentácia stavby spĺňa požiadavky o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a je vypracovaná odborne spôsobilým projektantom.

Vzhľadom na to, že zmena v činnosti prevádzky nemá významný negatívny vplyv na životné prostredie cudzieho štátu, cudzí dotknutý orgán nebol požiadaný o vyjadrenie.


Inšpekcia na základe vykonaného konania o zmene integrovaného povolenia, ktorého súčasťou bolo stavebné konanie na uskutočnenie uvedených stavieb, preskúmala žiadosť v zmysle zákona o IPKZ a hľadísk uvedených v ustanoveniach stavebného a vodného zákona, vyjadrení účastníkov konania a dotknutých orgánov, zistila, že sú splnené podmienky podľa zákona IPKZ, stavebného zákona, vodného zákona a zákona o správnom konaní, ktoré boli súčasťou integrovaného povoľovania a rozhodla tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu je podľa § 53 a § 54 ods. 1 a 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní možné podať odvolanie v lehote do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Prievozská 30, 821 05 Bratislava 2.

Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.




RNDr. Jaroslav Haško, CSc.
riaditeľ

Toto rozhodnutie **musí byť vyvesené** po dobu **15 dní** podľa § 26 ods. (2) zákona č. 71/1967 Zb. na úradnej tabuli správneho orgánu – inšpekcie a na úradnej tabuli Miestneho úradu Bratislava – Ružinov, Mierová 21, Bratislava.

Potvrdenie o vyvesení a zvesení tohto rozhodnutia Miestny úrad Bratislava Ružinov po uplynutí termínu zašle správne mu orgánu – inšpekcii.

Vyvesené dňa (pečiatka, podpis):

Zvesené dňa (pečiatka, podpis):

Doručuje sa:

1. Odvoz a likvidácia odpadu, a.s., Ivanská cesta 22, 821 04 Bratislava
2. Primátor hlavného mesta SR Bratislavy, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava 1
3. Mestská časť Bratislava – Ružinov, Mierová 21, 827 05 Bratislava 212
4. ENPI, s.r.o., Estónska 1/A, 821 06 Bratislava, Ing. Ľuboš Majdán - zodp. projektant
5. Bratislavská teplárenská, a.s., Bajkalská 21/A, 829 05 Bratislava
6. SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
7. SHMÚ, Jeséniova 17, P.O. BOX 15, 833 15 Bratislava 37

Po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia:

8. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava, HM SR so sídlom v Bratislave, P.O. Box 26, Ružinovská 8, 820 09 Bratislava 29
9. Obvodný úrad životného prostredia v Bratislave, odbor ochrany ovzdušia, Karloveská 2, 842 33 Bratislava 4
10. Obvodný úrad životného prostredia v Bratislave, odbor štátnej vodnej správy, Karloveská 2, 842 33 Bratislava 4
11. Obvodný úrad životného prostredia v Bratislave, odbor ochrany prírody a krajiny, Karloveská 2, 842 33 Bratislava 4
12. Krajský úrad životného prostredia v Bratislave, odbor kvality životného prostredia, Karloveská 2, 842 33 Bratislava 4
13. Obvodný úrad v Bratislave, odb. krízového riadenia, Staromestská 6, 814 40 Bratislava
14. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Bratislave, Staromestská 6, 811 03 Bratislava 1
15. Technická inšpekcia SR, pracovisko Bratislava, Holekova 3, 811 04 Bratislava 1
16. Západoslovenská energetika, Čulenova 6, 816 47 Bratislava
17. SPP - distribúcia, a.s., Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava